

Взрывозащищенные кабельные вводы для бронированного кабеля. Описание

Взрывозащищенные кабельные вводы 25AK 05, 25sAK 05 и 32AK 05 для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки. Надежно защищают кабель от случайного выдергивания, используются в местах, где необходимо иметь уплотнение IP 66/67/68 на внешней оболочке кабеля и взрывозащищенное уплотнение на оболочке под броней.

Технические данные

Присоединительная резьба	Метрическая, шаг 1,5 мм
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	-60...+130 °С
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC Gb X
Степень пылевлагозащиты	IP66/68
Материал	Никелированная латунь



Комплектация

Кабельный ввод	1 шт
Контргайка	1 шт
Уплотнительное кольцо	1 шт
Стопорное кольцо (только для M32)	1 шт

Важно! К заказу доступны абсолютно любые типоразмеры и конфигурации кабельных вводов под бронированные и небронированные кабели.

Диаметр обжимаемого кабеля, мм		
Ød / ØD		
25sAK 05	M25x1,5	11,1-15,4 / 14,0-22,0
25AK 05	M25x1,5	11,1-19,9 / 18,2-26,2
32AK 05	M32x1,5	17-25,9 / 23,7-33,9

Информация для заказа:

25sAK 05
25AK 05
32AK 05

Кольца заземления. Описание

Кольца заземления устанавливаются между кабельным вводом и корпусом коробки и служат для подключения жилы заземления и обеспечения электрической целостности цепи

Технические данные

Температура эксплуатации	-60...+80 °С
Материал	Никелированная латунь

Комплектация

Кольцо заземления	1 шт
-------------------	------

Резьба кабельного ввода, мм	
M25x1,5	25Y 05
M32x1,5	32Y 05

Информация для заказа:
25Y 05
32Y 05



* Состав компонентов, их цвет и физические характеристики могут изменяться производителем без уведомления потребителя. Все изменения производятся исключительно с целью повышения качества продукта, удобства его применения и эксплуатации.